

Materialdatenblatt

Etiketten wiederablösbar

Obermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Maschinenglattes Papier, holzfrei, opak		
<i>Geräteeignung</i>	Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker		
<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	102 ±4
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m ²	80 ±3

Klebstoff

<i>Beschreibung</i>	wasserbasierter Microsphere Kleber, ultraleicht wiederablösbar
---------------------	--

Trägermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Glassinepapier, einseitig silikonisiert
-----------------------------	---

Verbund

<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	166 ±9
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m ²	165 ±8
<i>Anwendungstemperatur</i>	20 °C bis 50 °C		
<i>Minimale Aufbringtemperatur</i>	10 °C		
<i>Optimale Lagerbedingungen</i>	+20 °C und 50% r.F.		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.