

## Materialdatenblatt

# BlockOut Etiketten weiß permanent #

### Obermaterial

<i>Materialbeschreibung:</i>	weißes, opakes, maschinenglattes FSC Papier		
<i>Geräteeignung:</i>	Laser, Inkjet		
<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	105
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m <sup>2</sup>	100

### Klebstoff

<i>Beschreibung:</i>	permanenter Acrylat Klebstoff auf Dispersionsbasis
----------------------	--

### Trägermaterial

<i>Materialbeschreibung:</i>	einseitig beschichtetes FSC-Kraftpapier
------------------------------	---

### Verbund

<i>Dicke</i>	DIN 534	185 µm
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	18ß g/m <sup>2</sup>
<i>Anwendungstemperatur</i>	-20 bis 80°C	
<i>Minimale Aufbringtemperatur:</i>	0°C	
<i>Optimale Lagerbedingungen</i>	23°C bei 50% RH	

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.