

Materialdatenblatt

Etiketten gelb wiederablösbar

Obermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Farbiges, maschinenglattes Papier, holzfrei		
<i>Geräteeignung</i>	Inkjet-, Laser-Drucker (Colour u. B/W), Kopierer (Colour u. B/W)		
<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	107 µm ±10%
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m ²	80 g/m ²

Klebstoff

<i>Beschreibung</i>	Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis. Wiederablösbarer Universalkleber für A4 Anwendungen.
---------------------	--

Trägermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei.
-----------------------------	--------------------------------------

Verbund

<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	177 µm ±10%
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m ²	156 g/m ² ±10%
<i>Anwendungstemperatur</i>	Ca. -30°C bis +80°C		
<i>Minimale Aufbringtemperatur</i>	-15°C		
<i>Optimale Lagerbedingungen</i>	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.