

Materialdatenblatt

Etiketten rot permanent

Obermaterial

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------|
| <i>Materialbeschreibung</i> | Farbiges, maschinenglattes Papier, holzfrei | | |
| <i>Geräteeignung</i> | Inkjet-, Laser-Drucker (Colour u. B/W), Kopierer (Colour u. B/W) | | |
| <i>Dicke</i> | DIN 534 | µm | 107 ±10% |
| <i>Flächengewicht</i> | DIN 536 | g/m ² | 80 |

Klebstoff

| | |
|---------------------|---|
| <i>Beschreibung</i> | Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis. Permanenter Universalkleber für A4 Anwendungen. |
|---------------------|---|

Trägermaterial

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <i>Materialbeschreibung</i> | Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei. |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Verbund

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| <i>Dicke</i> | DIN 534 | µm | 176 ±10% |
| <i>Flächengewicht</i> | DIN 536 | g/m ² | 153 ±10% |
| <i>Anwendungstemperatur</i> | Ca. -20°C bis +80°C | | |
| <i>Minimale Aufbringtemperatur</i> | 0°C | | |
| <i>Optimale Lagerbedingungen</i> | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte | | |

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.