

## Materialdatenblatt

Folienetikett

### Obermaterial

Materialbeschreibung	Matte, weiße, hitzestabilisierte Polyesterfolie		
Geräteeignung	Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Kopierer		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	59- 69
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	79- 89

### Klebstoff

Beschreibung	Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis Wiederablösbar
--------------	-----------------------------------------------------

### Trägermaterial

Materialbeschreibung	Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig silikonisiert
----------------------	----------------------------------------------------

### Verbund

Dicke	DIN EN ISO 534	µm	185
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	212
Anwendungstemperatur	-20 °C bis 80 °C		
Minimale Aufbringtemperatur	5 °C		
Optimale Lagerbedingungen	+23°C / 50% r. F.		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.