

## Materialdatenblatt

Etiketten wiederablösbar

### Obermaterial

<b>Materialbeschreibung</b>	Maschinenglattes Papier, holzfrei, opak		
<b>Geräteeignung</b>	Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker		
<b>Dicke</b>	DIN EN ISO 534	µm	102 ±4
<b>Flächengewicht</b>	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80 ±3

### Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	wasserbasierter Microsphere Kleber, ultraleicht wiederablösbar
---------------------	--

### Trägermaterial

<b>Materialbeschreibung</b>	Glassinepapier, einseitig silikonisiert
-----------------------------	---

### Verbund

<b>Dicke</b>	DIN EN ISO 534	µm	166 ±9
<b>Flächengewicht</b>	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	165 ±8
<b>Anwendungstemperatur</b>	20°C bis 50°C		
<b>Minimale Aufbringtemperatur</b>	10°C		
<b>Optimale Lagerbedingungen</b>	+20°C und 50% r. F.		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.