

Materialdatenblatt

Etiketten farbig permanent

Obermaterial

| | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|
| Materialbeschreibung | Farbiges, maschinenglattes Papier, holzfrei | | |
| Geräteeignung | Inkjet-, Laser-Drucker (Colour u. B/W), Kopierer (B/W) | | |
| Dicke | DIN EN ISO 534 | µm | 107 ±10% |
| Flächengewicht | DIN EN ISO 536 | g/m ² | 80 ±10% |

Klebstoff

| | |
|--------------|---|
| Beschreibung | Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis. Permanent |
|--------------|---|

Trägermaterial

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Materialbeschreibung | Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei |
|----------------------|-------------------------------------|

Verbund

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Dicke | DIN EN ISO 534 | µm | 176 ±10% |
| Flächengewicht | DIN EN ISO 536 | g/m ² | 153 ±10% |
| Anwendungstemperatur | Ca. -20°C bis +80°C | | |
| Minimale Aufbringtemperatur | 0°C | | |
| Optimale Lagerbedingungen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte | | |

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.